

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: SANDRO SCHNEIDER MARTINS

TELEFONE: (84) 9829-6045

E-MAIL: fn_schneider@hotmail.com

ENDEREÇO: AV. DAS BRANCAS DUNAS.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: PARAMANIA PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: EVOLUTION 2

ANO:

Nº DE SÉRIE: 0213911

TAMANHO: 70 a 160 kg

CORES: LARANJA, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 14/04/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 14/04/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	ESQUERDO	+ 600	OK
	CENTRO	CENTRO	+ 600	OK
	DIREITO	DIREITO	+ 600	OK

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

POROSIDADE EXTRADORSO	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	18 s	59 s	20 s	21 s	39 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	164 s		02 s		84 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	04 FUROS	04 RIPSTOPS INSTALADOS
INTRADORSO	POSITIVO	OK	
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES/RESSECADOS	08 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	ALGUMAS LINHAS ESTAVAM COM AS COSTURAS INTERNAS DESFIANDO, FEITAS AS SELAGENS.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.					

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			515 mm
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	515 mm	515 mm	00 mm
A1	515 mm	515 mm	00 mm
B	515 mm	515 mm	00 mm
C	515 mm	515 mm	00 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA			
	30 mm	30 mm	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM CORREÇÕES E MEDIDA DAS LINHAS


		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES	ESQUERDO
DIREITO	1	655,0 cm	647,2 cm	657,0 cm	690,6 cm		802,8 cm	644,6 cm		1	655,6 cm	647,4 cm	657,1 cm	691,0 cm		600,8 cm	644,8 cm	ESQUERDO
DIREITO	2	654,6 cm	646,2 cm	656,5 cm	683,0 cm		799,4 cm	650,0 cm		2	655,1 cm	646,2 cm	656,1 cm	683,2 cm		597,5 cm	649,9 cm	ESQUERDO
DIREITO	3	655,0 cm	648,1 cm	657,8 cm	676,5 cm		800,0 cm	658,0 cm		3	655,8 cm	648,6 cm	657,3 cm	676,6 cm		600,8 cm	657,8 cm	ESQUERDO
DIREITO	4	657,4 cm	650,4 cm	659,8 cm	675,1 cm		809,4 cm	663,3 cm		4	657,8 cm	650,8 cm	659,3 cm	675,1 cm		607,4 cm	662,5 cm	ESQUERDO
DIREITO	5	654,0 cm	647,3 cm	656,5 cm	676,1 cm		818,3 cm	672,2 cm		5	654,5 cm	647,3 cm	656,3 cm	676,1 cm		616,1 cm	672,0 cm	ESQUERDO
DIREITO	6	651,1 cm	644,9 cm	654,0 cm	679,3 cm			681,1 cm		6	651,3 cm	644,6 cm	654,0 cm	679,8 cm			680,5 cm	ESQUERDO
DIREITO	7	648,2 cm	642,9 cm	651,5 cm	675,2 cm			683,7 cm		7	648,9 cm	643,2 cm	651,3 cm	674,7 cm			683,3 cm	ESQUERDO
DIREITO	8	648,7 cm	643,8 cm	652,5 cm	675,1 cm			684,4 cm		8	648,7 cm	643,8 cm	652,3 cm	675,0 cm			684,0 cm	ESQUERDO
DIREITO	9	647,0 cm	643,2 cm	652,0 cm	678,0 cm			685,7 cm		9	647,4 cm	643,6 cm	651,5 cm	677,9 cm			685,6 cm	ESQUERDO
DIREITO	10	640,7 cm	637,4 cm	646,4 cm	683,2 cm			688,7 cm		10	640,6 cm	637,9 cm	646,3 cm	683,2 cm			687,9 cm	ESQUERDO
DIREITO	11	631,2 cm	629,1 cm	638,0 cm	679,9 cm			694,4 cm		11	631,4 cm	629,7 cm	637,8 cm	679,7 cm			694,3 cm	ESQUERDO
DIREITO	12	628,0 cm	626,5 cm	635,2 cm	672,0 cm			701,1 cm		12	628,3 cm	627,1 cm	635,2 cm	672,1 cm			700,6 cm	ESQUERDO
DIREITO	13	626,6 cm	626,0 cm	634,8 cm	664,6 cm			709,3 cm		13	627,0 cm	626,5 cm	634,2 cm	664,5 cm			709,1 cm	ESQUERDO
DIREITO	14	623,4 cm	623,7 cm	629,6 cm	660,4 cm			718,9 cm		14	623,7 cm	624,0 cm	629,1 cm	660,6 cm			718,8 cm	ESQUERDO
DIREITO	15	624,2 cm	624,2 cm	631,4 cm	658,5 cm					15	624,5 cm	624,7 cm	630,7 cm	658,5 cm				ESQUERDO
DIREITO	16				659,9 cm					16				659,9 cm				ESQUERDO
DIREITO	17				653,3 cm					17				653,4 cm				ESQUERDO
					649,2 cm									649,4 cm				
					646,0 cm									645,9 cm				
					645,2 cm									645,2 cm				
					644,7 cm									644,5 cm				

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA A CORREÇÕES/SIMETRIA DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.


CORREÇÕES: (LINHA ESTABILIZADOR DIREITO LOOPING DE 20 mm)

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 14 de Abril de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

