

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: MARCONE VIEIRA DAMASCENO

TELEFONE: (21) 96897 7205

E-MAIL: eumalory@hotmail.com

ENDEREÇO: ALCEBIADES ALVES DE AGUIAR RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: PRYMUS 2 XL

ANO: 2006

Nº DE SÉRIE: 6817

TAMANHO: 105 a 125

COR: VERMELHO, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 16/03/2023

PROXIMA INSPEÇÃO: 16/03/2024 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS	INTRADORSO	GRAMAS	RESULTADO
	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600 kgf de acordo com a gramatura.

POROSIDADE EXTRADORSO POROTEST SKF	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO	MÉDIA
	320 s	241 s	17 s	222 s	221 s	204.2 s


TABELA DE REFERÊNCIA SKF TECIDO SOL PARAGLIDERS

>120 s	EXCELENTE
61 – 120 s	BOM
21 – 60 s	MÉDIO
06 – 20 s	FRACO VOÁVEL
0 – 5 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	DESTRAVADAS	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 ANÉIS ORINGS INSTALADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	NEGATIVO	BOTÕES AUSENTES	INSTALADO PAR DE IMÃS BATOQUES

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM () NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES	
O TESTE DE CARGA DE RUPTURA DE LINHAS SÓ É REALIZADO COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS A LINHA PRINCIPAL A SER TESTADA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, E O VALOR DESTA “NÃO ESTÁ INCLUSA NA REVISÃO”	

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
OBS: CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA.					

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	DIREITO	ESQUERDO
1	530 mm	530 mm
B	530 mm	530 mm
C	528 mm	528 mm
D	527 mm	527 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS		
	30 mm	30 mm



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

SIMETRIA BILATERAL MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																	
		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	745,9 cm	745,8 cm	747,4 cm	750,9 cm			828,8 cm	ESQUERDO	1	746,9 cm	746,1 cm	747,6 cm	750,9 cm			828,5 CM
DIREITO	2	774,4 cm	777,4 cm	779,6 cm	784,6 cm			827,9 cm	ESQUERDO	2	774,5 cm	777,9 cm	779,6 cm	784,3 cm			828,2 CM
DIREITO	3	776,1 cm	780,2 cm	782,2 cm	788,1 cm			831,9 cm	ESQUERDO	3	776,4 cm	779,7 cm	782,1 cm	788,0 cm			831,8 CM
DIREITO	4	781,2 cm	784,5 cm	787,2 cm	794,1 cm			834,5 cm	ESQUERDO	4	781,5 cm	784,3 cm	787,2 cm	793,8 cm			833,9 CM
DIREITO	5	785,9 cm	788,2 cm	791,5 cm	800,6 cm			830,5 cm	ESQUERDO	5	785,9 cm	788,2 cm	791,5 cm	800,6 cm			829,9 CM
DIREITO	6	788,8 cm	790,8 cm	794,4 cm	803,9 cm			833,0 cm	ESQUERDO	6	789,3 cm	790,8 cm	794,0 cm	804,0 cm			832,3 CM
DIREITO	7	797,1 cm	797,8 cm	801,4 cm	811,8 cm			835,8 cm	ESQUERDO	7	797,1 cm	798,2 cm	800,9 cm	811,6 cm			834,8 CM
DIREITO	8	802,9 cm	802,7 cm	807,7 cm	818,6 cm			842,2 cm	ESQUERDO	8	803,1 cm	802,6 cm	807,7 cm	819,4 cm			841,2 CM
DIREITO	9	798,0 cm	797,5 cm	802,2 cm	814,1 cm			854,9 cm	ESQUERDO	9	798,5 cm	797,3 cm	802,4 cm	814,8 cm			854,1 CM
DIREITO	10	800,3 cm	798,3 cm	803,5 cm	815,9 cm			861,0 cm	ESQUERDO	10	800,7 cm	798,7 cm	803,3 cm	816,1 cm			859,7 CM
DIREITO	11	802,1 cm	799,6 cm	805,6 cm	819,0 cm			865,1 cm	ESQUERDO	11	802,9 cm	799,5 cm	805,3 cm	819,7 cm			865,2 CM
DIREITO	12	805,4 cm	801,4 cm	807,5 cm	820,9 cm			878,6 cm	ESQUERDO	12	805,6 cm	801,4 cm	807,5 cm	821,9 cm			877,7 CM
DIREITO	13	813,9 cm	810,1 cm	816,1 cm	829,5 cm			887,8 cm	ESQUERDO	13	814,0 cm	810,0 cm	815,7 cm	830,2 cm			887,6 CM
DIREITO	14	809,7 cm	805,3 cm	811,7 cm	827,2 cm				ESQUERDO	14	810,7 cm	805,7 cm	811,8 cm	826,6 cm			
DIREITO	15	810,0 cm	804,7 cm	811,5 cm	827,0 cm				ESQUERDO	15	810,4 cm	805,0 cm	811,3 cm	826,5 cm			
DIREITO	16	811,3 cm	806,6 cm	813,3 cm	830,0 cm				ESQUERDO	16	812,0 cm	806,9 cm	812,9 cm	829,7 cm			
DIREITO	17	815,9 cm	810,9 cm	817,8 cm	834,2 cm				ESQUERDO	17	816,1 cm	811,3 cm	817,7 cm	833,7 cm			
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.

SL: 00 mm

DL: - 6 a 10 mm

AS: 8 a 12 mm

TL: 10 a 14 mm

AS+: 12 a 14mm

PH: 15 a 20 mm

PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 16 de março de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

